

CompAX 20-6 150 BLUE

Nennweite	DN 20
Förderhöhe H max.	6 m
Einbaulänge	150 mm
Gewindeanschluss	G 1 1/4"
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur min.	+ 2°C
Mediumtemperatur max.	+85°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Wasserhärtegrad max. bei 65°C	35°FH/20°dH
Wasserhärtegrad max. bei 85°C	25°FH/14°dH
Nettogewicht	1.9 kg
Bruttogewicht	2.1 kg


Elektrodaten

Anschlussspannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung P ₁	6-45 W
Nennstrom	0.06-0.40 A
Motorschutz	integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0.28 bar
pro ±100 m Höhe	0.01 bar

Anschlusschema



L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector
- Dichtung AFM

Zubehör

- Winkelstecker
- Absperrset (Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn)

Bemerkungen

Pumpengehäuse: Bronze

Bezeichnung	Art. Nr.
CompAX 20-6 150 BLUE	7000001516

